



EUGENIO BARRIO MOLINERO  
OBISPO TAJÓN, 22  
50005 ZARAGOZA  
N.I.F.16785476F  
Tel.699 82 64 83 / 976 55 88 95

Fábrica :  
Rio Huerva,9 (Pol. las Eras)  
5420 CADRETE (Zaragoza)

[www.pinturasbarrio.com](http://www.pinturasbarrio.com)

## FICHA DE SEGURIDAD

### PINTURAS PLÁSTICAS BARRIO

**PRODUCTOS : MATE INTERIOR; MATE LAVABLE; MATE CUBRIENTE; MATE EXTRA;  
MATE EXTERIOR; MATE BL.NIEVE; MATE DECORACIÓN; FIJADOR;  
SATINADA; BRILLO; PINT.IMPERM.TERRAZAS CON FIBRA ROJA/GRIS**

- **Clasificación de las sustancias o mezclas:** no peligrosas.
- **Indicación de peligro :** no relevante.
- **Consejos de prudencia:** P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitada en su municipio.
- **Información suplementaria:** Contiene mezclas de 1,2 bencisotiazol 3-ona ( liberador de formol), y 5cloro-2-metil-isotiazol (EC Nº 247-500-7) y 2-metil-isotiazol-3-ona( EC nº 220-239-6) (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
- **Primeros auxilios:** Acúdase al médico en caso de malestar con esta Ficha de Seguridad. Por inhalación : en caso de síntomas, trasladar al afectado al aire libre. Por contacto con la piel : Limpiar la zona afectada con agua abundante y utilizar jabón neutro. Por contacto con los ojos : Limpiar con agua hasta la eliminación del producto. Por ingestión o aspiración : Si es en grandes cantidades, se recomienda ir al médico.
- **Medidas de lucha contra incendios :** Producto no inflamable. En caso de afectarse por el fuego, utilizar extintor de polvo ABC, agua, etc.
- **Medidas en caso de vertido accidental:** - Precauciones: Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. – Método y material de contención y limpieza : Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladar a lugar seguro. No utilizar serrín u otros absorbentes combustibles.
- **Condiciones de almacenamiento:-** Temperatura entre 5º y 30º .- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática , y el contacto con los alimentos.
- **Protección individual en su aplicación:** En periodos de exposición prolongados, se recomienda el uso de mascarilla para partículas, gafas contra las salpicaduras , y guantes.

**Métodos para el tratamiento de residuos:** Residuo no peligroso (Código :08 01 12; Descripción: Residuos de pintura y barniz , distintos de los especificados en el Cód:08 01 11; Tipo de residuo :Reglamento UE nº1357/2014).

Última revisión : Enero de 2019