



Eugenio Barrio Molinero  
Obispo Tajón, 22  
50005 ZARAGOZA  
NIF: 16785476F  
Tel. 976 55 88 95 / 699 82 64 83

Fábrica:  
Rio Huerva, 9  
50420 CADRETE (Zar.)

FICHA TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA : **BRILLO Interior-Exterior**

### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de naturaleza vinil-acrílica, de uso tanto para interiores como en exterior, de calidad y fácil aplicación.

Proporciona acabado de brillo, que combina elasticidad y dureza. De gran blancura y excelente cubrición, lavable, y de muy buena nivelación e igualación. Así mismo, la adherencia y duración de la película resultante son excelentes. Admite muy bien los colorantes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color.....	Blanco
Viscosidad.....	16.000 c.p.s. (Brookfield)
Peso especif. ....	1,25 - 1,30 gr /cm <sup>3</sup>
Rend.x mano.....	12,5 m <sup>2</sup> / l
Lavabilidad G.....	Sup.a 20.000 d.p.
Contenido máximo en COV.....	25 gr / l

### RECOMENDACIONES DE USO :

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo o pinturas mal adheridas. Estas deficiencias se subsanan mediante cepillado o rascado con espátula y aplicando después una mano de imprimación con emulsión fijadora BARRIO diluida 1/3.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Para la 1ª mano, sobre superficies muy porosas, diluir con un 10 / 15 % de agua.
- Homogeneizar removiendo bien.
- Aplicación con brocha, rodillo, o pistola (con mayor dilución).
- Secado al tacto en 1 h. Repintado en 4-5 horas
- Para su secado mantener el lugar ventilado.

#### PRECAUCIONES :

- Mantener el bote bien cerrado.
- Preservar de las heladas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con la piel. Las salpicaduras en ojos lavar inmediatamente con agua abundante.
- No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad.
- No es inflamable.

Fecha de última revisión : Enero de 2018