



Eugenio Barrio Molinero  
Obispo Tajón, 22  
50005 ZARAGOZA  
NIF: 16785476F  
Tel. 976 55 88 95 / 699 82 64 83

Fábrica:  
Rio Huerva, 9  
50420 CADRETE (Zar.)

FICHA TÉCNICA

## **PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE TERRAZAS CON FIBRA**

### DESCRIPCIÓN

Pintura de calidad, base agua, de naturaleza estireno acrílica con fibra de vidrio incorporada, para impermeabilización de terrazas. Antigoteras. De gran adherencia sobre el soporte, proporciona un revestimiento elástico e impermeable. No obstante, la película resultante es permeable al vapor de agua.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado .....	Satinado
Colores.....	Rojo, gris
Peso especif. ....	1,30 - 1,35 gr /cm <sup>3</sup>
Rend.x mano.....	2,05 m <sup>2</sup> / L. ó 1,54 m <sup>2</sup> /K
Contenido máximo en COV.....	25 gr / l

### RECOMENDACIONES DE USO :

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo o humedad.
- Sobre superficies alcalinas o cementosas, fondear con emulsión fijadora BARRIO.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Para la 1ª mano, sobre superficies irregulares, diluir con un 5 % de agua.
- Aplicación con brocha o rodillo.
- Secado al tacto : 3-4 h.
- Tiempo para una 2ª mano : 24 h.

### PRECAUCIONES :

- Mantener el bote bien cerrado.
- Preservar de las heladas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con la piel. Las salpicaduras en ojos lavar inmediatamente con agua abundante.
- No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad.
- No es inflamable.

Fecha de última revisión : Enero de 2018