



Eugenio Barrio Molinero
Obispo Tajón,22
50005 ZARAGOZA
NIF 16785476F
Tel. 976 55 88 95 / 699 82 64 83

Fábrica:
Río Huerva,9
50420 CADRETE (Zar.)

FICHA TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA : **MATE DECORACIÓN**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica vinil-acrítica interior-exterior de calidad y fácil aplicación. Proporciona un acabado semimate , lavable, de excelente cubrición, gran blancura y excelente nivelación e igualación. Adecuada tanto para aplicar sobre estucados como en paredes lisas. La adherencia y duración de la película resultante es excelente. Admite muy bien los tintes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color.....Blanco
Viscosidad.....18.000 c.p.s. (Brookfield)
Peso especif.1,55 - 1,60 gr /cm³
Rend.x mano.....11 m² / l
Lavabilidad G..... Sup.a 5.000 d.p.
Contenido máximo en COV..... 25 gr / l

RECOMENDACIONES DE USO :

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo o pinturas mal adheridas. Estas deficiencias se subsanan mediante cepillado o rascado con espátula y aplicando después una mano de imprimación con emulsión fijadora BARRIO diluida 1/3.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Para la 1ª mano, sobre superficies porosas, diluir con un 5 / 15 % de agua.
- Homogeneizar removiendo bien.
- Aplicación con brocha, rodillo, o pistola(con mayor dilución).
- Secado al tacto en 1 h. Repintado en 4-5 horas
- Para su secado, mantener el lugar ventilado.

PRECAUCIONES :

- Mantener el bote bien cerrado.
- Preservar de las heladas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con la piel. Las salpicaduras en ojos lavar con agua abundante.
- No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad.
- No es inflamable.

Fecha de última revisión : Enero de 2021

