



Eugenio Barrio Molinero
Obispo Tajón, 22
50005 ZARAGOZA
NIF: 16785476F
Tel. 976 55 88 95/ 699 82 64 83

Fábrica :
Rio Huerva, 9
50420 CADRETE(Zar.)

FICHA TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA: **MATE EXTERIOR**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica estirenoacrílica para exteriores, de calidad y fácil aplicación. Proporciona un acabado mate, lavable, de excelente cubrición, gran blancura y buena nivelación e igualación. Así mismo la adherencia y duración de la película resultante son excelentes. Admite bien los colorantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color.....	Blanco
Viscosidad.....	18.0000 c.p.s. (Brookfield)
Peso Específico.....	1,55-1,60 Kg/l
Rend.x mano.....	10 m ² / l
Lavabilidad G.....	Sup.a 6.000 d.p.
Contenido máximo en COV	25 gr/l

UTILIZACIÓN

En el mantenimiento de edificios en fachadas, patios de luces, etc.

NORMAS DE APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo o pinturas mal adheridas. Estas deficiencias se subsanan mediante cepillado o rascado con espátula, y aplicando después una mano de imprimación con Emulsión Fijadora BARRIO.
- Para la 1ª mano, sobre superficies muy porosas, diluir con un 10-15% de agua.
- Homogeneizar removiendo bien.
- Aplicación con brocha, rodillo, o air-less (con mayor dilución).
- Secado al tacto en 1 h. Repintado en 4-5 horas.
- No aplicar por debajo de 5° C.
- PRECAUCIONES :
 - Mantener el bote bien cerrado.
 - Preservar de las heladas
 - Manténgase fuera del alcance de los niños
 - Evítese el contacto con la piel. Las salpicaduras en ojos, lavar inmediatamente con agua abundante
 - No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad.
 - No es inflamable.

Fecha de última revisión : Enero de 2021