



Eugenio Barrio Molinero
Obispo Tajón, 22
50005 ZARAGOZA
NIF: 16785476F
Tel. 976 55 88 95 / 699 82 64 83

Fábrica:
Rio Huerva, 9
50420 CADRETE (Zar.)

FICHA TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA : **MATE INTERIOR**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica estirenoacrílica, para interiores de calidad y fácil aplicación. Proporciona un acabado mate, lavable, de excelente cubrición, gran blancura y buena nivelación e igualación. Así mismo, la adherencia y duración de la película resultante son excelentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Color..... | Blanco |
| Viscosidad..... | 15.000 c.p.s. (Brookfield) |
| Peso especif. | 1,60 - 1,65 gr /cm ³ |
| Rend.x mano..... | 9,5 m ² / l |
| Lavabilidad G..... | Sup.a 1.000 d.p. |
| Contenido máximo en COV..... | 25 gr / l |

RECOMENDACIONES DE USO :

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo o pinturas mal adheridas. Estas deficiencias se subsanan mediante cepillado o rascado con espátula y aplicando después una mano de imprimación con emulsión fijadora BARRIO diluida 1/3.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Para la 1ª mano, sobre superficies porosas, diluir con un 5 / 15 % de agua.
- Homogeneizar removiendo bien.
- Aplicación con brocha, rodillo, o pistola (con mayor dilución).
- Secado al tacto en 1 h. Repintado en 4-5 horas
- Para su secado mantener el lugar ventilado.

PRECAUCIONES :

- Mantener el bote bien cerrado.
- Preservar de las heladas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con la piel. Las salpicaduras en ojos lavar inmediatamente con agua abundante.
- No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad.
- No es inflamable.

Fecha de última revisión : Enero de 2021